

Bezpečnostní list

podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Verze: 1.2 REACH CZ

Datum revize: 22.10.2008

datum tisku: 5.1.2009

TREMCO

PU 010 Lepidlo na EPS

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

1.1 Identifikace přípravku : PU 010 Lepidlo na EPS

1.2 Použití přípravku: Těsnící materiál

1.3 Identifikace společnosti:

DISTRIBUTOR Z EU:

Jméno nebo obchodní jméno: Tremco illbruck Productie B.V

Místo podnikání nebo sídlo: Vlietskade 1032 - 4241 WC Arkel, The Netherlands

Telefon / fax: (+31) 01 83 / 56 80 00 / (+31) 01 83 / 56 81 00

E-mail / www Info-nl@ tremco-illbruck.com / http://www.tremco-illbruck.com

Osoba uvádějící přípravek na trh v ČR:

Jméno nebo obchodní jméno: Tremco illbruck s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo: Úvalská 737/ 34, 100 00 Praha 10

Telefon / fax: +420-296 565 333 / +420-296 565 300

E-mail: prodej@tremco-illbruck.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293,
224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575)

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace: Zdraví škodlivý, extrémně hořlavý.
R12 Extrémně hořlavý
R20 Zdraví škodlivý při vdechování
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží

Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Bez přiměřené ventilace je možný vznik výbušných směsí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

*3. INFORMACE O SLOŽKÁCH

Chemická charakteristika:

Popis: Směs látek uvedených níže s přísadami bez nebezpečných vlastností

Látka	Číslo CAS / Číslo ES (EINECS):	Obsah (hm. %)	Symbol nebezp.	Označení rizik R věty
Difenylmethandiisokyanát, isomery a homology	9016-87-9 / 9016-87-9	25-50	Xn	R20-36/37/38-42/43
Dimethylether	115-10-6 / 204-065-8	2.5-10	F+	R12
Isobutan	75-28-5 / 200-857-2	< 5	F+	R12
Bromated polyetherpolyol	-/55185-21-2	< 5	Xn	R22
Propan	74-98-6 / 200-827-9	< 5	F+	R12

Plná znění R vět viz bod 16

Tremco illbruck s.r.o.

Úvalská 737/ 34

100 00 Praha 10

tel.: +420 - 296 565 333

www.tremco-illbruck.cz

1-5

Bezpečnostní list

podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Verze: 1.2 REACH CZ

Datum revize: 22.10.2008

datum tisku: 5.1.2009

PU 010 Lepidlo na EPS

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Obecné informace:	Příznaky otravy se mohou projevit i po několika hodinách, proto je nutné po nehodě být pod lékařským dohledem minimálně 48 hodin.
Vdechnutí :	Při nadýchání přesuňte postiženého na čistý vzduch a přivolejte lékařskou pomoc V případě bezvědomí postiženého položit do stabilizované polohy
Styk s pokožkou :	Při styku s kůží ihned důkladně umývejte vodou a mýdlem a oplachujte.
Zasažení očí :	Při zasažení očí vyplachujte otevřené oči po dobu 15 minut pod tekoucí vodou. Konzultujte s lékařem.
Polknutí :	Pokud příznaky přetrvávají, konzultujte s lékařem.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Vhodné hasicí látky :	Oxid uhličitý, hasicí prášek nebo vodní sprej. Velké požáry hasit vodním sprejem nebo pěnou odolnou alkoholům.
Hasicí látky, které nesmí být z bezpečnostních důvodů použity :	přímý vodní proud.
Ochranné vybavení:	Používejte ochranný dýchací přístroj a noste ochranné vybavení

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Osobní ochrana :	Noste ochranné vybavení. Nepovolte vstup nechráněným osobám.
Ochrana prostředí :	Nevylévejte do kanalizačních vpustí ú povrchových nebo podzemních vod.
Způsob čištění/zneškodnění:	Likvidujte znečištěný materiál jako odpad podle bodu č. 13 Zajistěte dostatečnou ventilaci.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Zacházení

Pokyny pro bezpečnou manipulaci :	Na pracovišti zajistěte dobré větrání/odsávání. Otevírejte a manipulujte přípravky opatrně.
Pokyny k ochraně proti požáru a explozi :	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před elektrostatickými výboji. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně..

7.2 Skladování

Požadavky na skladovací prostory a nádoby :	Skladovat na chladném místě. Řiďte se podle platných norem týkajících se skladování tlakových nádob.
Pokyny pro společné skladování :	Žádné požadavky.
Další informace ohledně podmínek skladování :	Udržujte obaly těsně uzavřené. Nezavírejte nádoby plynotěsně. Skladovat v chladu a suchu a v dobře těsnících nádobách. Chraňte před teplem a přímým sluncem

Bezpečnostní list

podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Verze: 1.2 REACH CZ

Datum revize: 22.10.2008

datum tisku: 5.1.2009

TREMCO

PU 010 Lepidlo na EPS

*8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Limitní hodnoty expozice

Složky s omezenými hodnotami, které vyžadují monitoring na pracovišti:

Difenylmethandiisokyanát, isomery a homology	9016-87-9	WEL	Krátkodobé hodnoty: 0,07 mg/m ³ , SEN; Jako:-NCO	Dlouhodobé hodnoty: 0,02 mg/m ³
		PEL	0,05 mg/m ³	
		NPK-P	0,1 mg/m ³	
Dimethylether	115-10-6	WEL	Krátkodobé hodnoty: 958 mg/m ³ , 500 ppm	Dlouhodobé hodnoty: 766 mg/m ³ , 400 ppm
		NPK-P	2000 mg/m ³	

Další informace:

Jako výchozí informace byly použity seznamy platné v době zpracovávání.

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Omezování expozice pracovníků

Obecná hygienická a ochranná opatření : Zabraňte styku s potravinami, nápoji a krmivy. Ihned odstraňte zašpiněný a kontaminovaný oděv. Umývejte si ruce před každou pauzou a po skončení práce. Nevdechujte plyny/dýmy/aerosoly. Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou.

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana při dýchání : Není nutná v případě dostatečného větrání na pracovišti.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice

Materiál rukavic: Nitrilkaučuk, Přírodní kaučuk

Doba penetrace: Výrobce rukavic musí určit čas průniku materiálem rukavic a ten musí být sledován.

Ochrana očí : Používejte těsné ochranné brýle.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Obecné vlastnosti

Skupenství aerosol
Barva podle specifikace produktu
Aroma charakteristický

9.2. Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Změna skupenství:

Bod tání není stanoven

Bod varu/rozmezí Neaplikuje se

Bod vzplanutí < 0°C

Teplota zapálení Neaplikuje se, jako aerosol

Teplota samovznícení Není samozápalný.

Nebezpečí exploze Produkt nepředstavuje nebezpečí výbuchu.
Nicméně může tvořit se vzduchem výbušnou směs

Meze výbušnosti:

Dolní mez:

Horní mez:

Hustota při 20 °C 1,03 g/cm³

Rozpustnost ve vodě / mísitelnost s vodou Nemísitelný

Bezpečnostní list

podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Verze: 1.2 REACH CZ

Datum revize: 22.10.2008

datum tisku: 5.1.2009

PU 010 Lepidlo na EPS

10. STÁLOST A REAKTIVITA:

10.1 Termický rozklad / Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat	Používá-li se produkt podle specifikací, k rozkladu nedochází.
10.2 Nebezpečné reakce	Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu	Žádné nebezpečné rozkladné produkty nejsou známy.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita:

Primární účinek dráždivosti:

Styk s kůží:	dráždí pokožku a sliznice
Styk s očima:	dráždivé reakce
Senzibilizace:	senzibilizace možná při vdechování, senzibilizace možná při styku s pokožkou.
Další toxikologické informace	Tento produkt vykazuje následující nebezpečí podle výpočtové metody nejnovějšího vydání Všeobecných klasifikačních pokynů EU pro přípravky: Zdraví škodlivý Dráždivý

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Obecné informace:	Riziko pro vodu třídy 1 (podle Německých regulí) (samohodnocení): mírně rizikové pro vodu Zabránit úniku nezředěného nebo většího množství přípravku do kanalizace, do povrchových a spodních vod.
--------------------------	---

*13. POKYNY K ODSTRAŇOVÁNÍ

Odstraňování výrobku a nevyčištěných obalů	S odpady nutno nakládat souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. Nemísit s komunálním odpadem. Zabránit úniku do kanalizace
---	---

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Pozemní doprava ADR/RID

Třída/klasifikační kód	2 (5F) Plyny
Riziko č.:	23
UN č.:	1950
Obalová skupina:	-
Bezpečnostní značka	2.1
Popis:	1950 Aerosoly

Námořní přeprava IMDG:

Třída:	2.1
UN č.:	1950
Obalová skupina:	-
Bezpečnostní značka	2.1
Vlastní přepravní označení:	Aerosoly
Ems číslo:	F-D,S-U
Látka znečišťující moře	ne

Letecká doprava ICAO/IATA-DGR

Třída:	2.1
UN/ID č.:	1950
Obalová skupina:	-
Vlastní přepravní označení	Aerosoly, hořlavé, j.n.

Tremco illbruck s.r.o.

Úvalská 737/34

100 00 Praha 10

tel.: +420 - 296 565 333

www.tremco-illbruck.cz

Bezpečnostní list

podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Verze: 1.2 REACH CZ

Datum revize: 22.10.2008

datum tisku: 5.1.2009

TREMCO

PU 010 Lepidlo na EPS

15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Tento výrobek je dle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako **zdraví škodlivý Xn** a **extrémně hořlavý F+**.
Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být uvedeny na obalu přípravku:

Výstražné symboly nebezpečnosti:

F+**Xn****Extrémně hořlavý****Zdraví škodlivý**

Obsahuje:	Difenylmethandiisokyanát, izomery a homology	
Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)	R 12	Extrémně hořlavý (Pozn.: nemusí být uvedeno na obalu)
	R 20	Zdraví škodlivý při vdechování
	R 36/37/38	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
	R 42/43	Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty)	S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí
	S 23	Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly
	S 24/25	Zamezte styku s kůží a očima
	S 33	Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
	S 36/37	Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
	S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
	S 51	Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Speciální označení některých přípravků:

Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Bez přiměřené ventilace je možný vznik výbušných směsí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

16. DALŠÍ INFORMACE

Tyto informace jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nicméně nemohou zaručit jakékoliv specifické vlastnosti popsaného výrobku a nemohou založit legální platný smluvní vztah.

Plná znění R vět:

R12	Extrémně hořlavý
R20	Zdraví škodlivý při vdechování
R22	Zdraví škodlivý při požití
R36/37/38	Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R42/43	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Bezpečnostní list zpracován dle originálu výrobce ze dne 31.1.2008 .

Změny byly provedeny v kapitolách označených „**“.

Nedošlo ke změně složení a klasifikace přípravku.

Revizi české verze provedla: Ing. Martina Šrámková, tel.: 603 113 893, martina_sramkova@volny.cz

Tremco illbruck s.r.o.

Úvalská 737/ 34

100 00 Praha 10

tel.: +420 - 296 565 333

www.tremco-illbruck.cz

5-5