

Butyl & Bitumen Primer

Popis produktu

Butyl & Bitumen Primer slouží jako adhezivum a základní nátěr při přípravě podkladu před aplikováním butylových a bitumenových pásek.

Materiál

polymerový roztok

Barva

- transparent

Přednosti

- krátká doba zavadnutí
- lehce zpevní podkladní plochu
- optimalizuje přilnavost

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Balení

- 1 l - plechovka
- Balení uchovávat neustále pečlivě uzavřené.

Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, bez prachu a odmaštěné. Zbytky starých nátěrů, impregnací a jiných volných částic musí být z podkladních ploch odstraněny.

Zpracování

Přípravek se nanáší rovnoměrně a pečlivě na podklad. Po použití Primeru při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut.

Bezpečnostní pokyny

Viz. bezpečnostní list.



Butyl & Bitumen Primer

Technická data

	Klasifikace
Báze	syntetický kaučuk
Systém	obsahuje rozpouštědla
Doba zavadnutí při 20 °C	cca. 10 min.
Otevřený čas při 20 °C	8 hodin
Doba skladování	6 měsíců
Skladovací teplota	+5 °C až +25 °C
Zpracovatelný	-5 °C a více
Vydatnost (šíře podkladu 4 cm)	1 l = 60 – 80 m

Snášlivost s nátěry

Přípravek není snášlivý s nátěry. Barvy, laky a umělé hmoty se mohou oddělovat. Snášlivost je nutno vyzkoušet.

Čištění

Skvrny okamžitě odstranit. Přilehlé plochy chránit např. obalením páskou.

Dodatečné informace

Výše uvedené údaje jsou jen všeobecným návodem. Díky výskytu dalších vlivů vznikajících z odlišností materiálů, podmínek při zpracování a upotřebení pásky doporučujeme před aplikací provést zkoušky, které ověří způsobilost materiálu pro příslušné užití.